

# 半自動圧縮梱包機

SMP

古紙類・ダンボールなどを油圧圧縮し、ひもやPPバンドで手結束梱包をおこないます。

- 連続物は刃物にて切断・圧縮
- 自動ひも通し装置付き
- 運転操作は安全・簡単
- 低騒音・低振動
- 節電装置付き



風送投入・手投入併用式 押込み装置付き  
(かさばる圧縮物を油圧で強制押込み)



標準装備品：排出口台（1.2m）・油圧ユニット（オイル入り）

オプション：各種投入用ホッパー・押込み装置・コンベヤ・排出ローラーコンベヤ など（ご依頼に応じて製作・設置可能です）

機種	SMP-500-10HP	SMP-550-20HP
電動機	7.5kw	15kw
機械寸法	W900×L3800×H1900	W1000×L4000×H2000
投入口寸法	W500×L600	W550×L700
梱包寸法	H500×W500×L自由 (max1m)	H600×W550×L自由 (max1.2m)
圧縮力	1.1ton (14Mpa)	
圧縮時間	20sec	15sec
圧縮時間	300kg/h	500kg/h
動作方法	圧縮自動・結束手動（自動ひも通し装置付き）	
機械重量	2ton	2.3ton

上記以外にも処理能力にあわせ15HP・25HP等製作可能です。  
また、ご要望にあわせた梱包寸法品（機械寸法変更）も製作可能です。

※ 投入物により梱包サイズが膨らむ場合があります。  
※ 処理能力は投入時間・投入物重量等により異なる場合があります。  
※ 仕様・形状・寸法等は予告なく変更する場合があります。

仕様・寸法はお客様のご要望にあわせた製作も可能です。お気軽にご相談下さい。

**THREEM**

株式会社 **スリーエム**

〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野296-6

TEL 048-733-9516

FAX 048-733-9517

メールアドレス: info@threem.co.jp

ホームページURL: http://www.threem.co.jp/